

Додаток 12

Періодичність і зміст перевірок стану захисних споруд і основного обладнання

№ з/п	Об'єкт перевірки	Періодичність перевірки	Хто перевіряє	Що перевіряється	Де відмічається
1	Загальний стан захисної споруди	Не рідше ніж один раз на тиждень	Відповідальний за стан захисної споруди	Загальний стан захисної споруди, входів, аварійних виходів, повітрязабірних і вихлопних каналів. Стан обвалування в окремо розміщених і підсипання покриття у вбудованих захисних спорудах. Справність дверей (воріт, ставень) і механізмів задраювання. Використання приміщень для інших потреб. Наявність і стан засобів пожежогасіння, відсутність течії і просочування ґрунтових і поверхневих вод. Температуру та відносну вологість повітря у приміщеннях	Журнал перевірки стану захисної споруди
2	Справність систем вентиляції	1 раз на рік	Начальник ланки (відповідальний за роботу вентиляції)	Перевірка справності вентиляторів припливних та витяжних систем фільтрів-поглиначів регенеративних установок ГК, герметичних з'єднань повітропроводів, повітрязабірних та витяжних каналів противибухових пристроїв	Журнал перевірки стану захисної споруди
3	Справність систем водопостачання і каналізації	1 раз на рік	Слюсар-сантехнік	Випробовування вентилів, заслінок, водозабірних клапанів	Журнал перевірки стану захисної споруди
4	Справність ФВА	2 рази на рік	Відповідальний за роботу вентиляції	Рівень мастила в редукторі ЕРВ-49. Щільність закривання ГК-2-100 (при закритому клапані витратомір не повинен давати показання). Роботу ЕРВ-49 вручну. Якість електропроводки, електрообладнання та	Журнал експлуатації ФВА

№ з/п	Об'єкт перевірки	Періодичність перевірки	Хто перевіряє	Що перевіряється	Де відмічається
				заземлення. Роботу ФВА у цілому - після чого перевіряють: нагрів корпусу електродвигуна, подання розрахункової кількості повітря, відсутність течії мастила	
5	Стан РУ-150/6	1 раз на 1,5 року	Відповідальний за роботу РУ-150/6	Зовнішній вигляд, наявність пломб на регенеративних патронах, працездатність показчика витрати повітря, працездатність клапанів	Журнал результатів оглядів і контрольних перевірок ФП, ФГ-70, РУ-150/6
6	Проти-вибухові пристрої	1 раз в квартал, але не рідше 1 разу на рік	Відповідальний за систему вентиляції	Змащенням металевих частин інгібірованим мастилом НГ-204 ц	Журнал перевірки стану захисної споруди
7	Проточні баки води	1 раз на рік	Відповідальний за захисну споруду	Загальний стан баків, якість води, проби води з баків направити на дослідження у санепідстанції	Журнал перевірки стану захисної споруди
8	Герметичність сховища	1 раз в квартал	Комісія (штаб ЦО) об'єкта	Для перевірки герметичності: закривають усі двері і ставні, перекривають заслінки каналізації і запірні вентиля на внутрішніх інженерних мережах; заливають водою усі сифони та санітарні пристроїв; включають систему повітропостачання з режиму чистої вентиляції. Визначають кількість повітря, що подається, і вимірюють надмірний тиск у сховищі. (Довідка про перевірку герметичності сховища)	Журнал перевірки стану захисної споруди
9	Перевірка стану захисної споруди	Щорічна -1 раз на рік. Комплексна -1 раз у 5 років	Об'єкто-ва комісія	Герметичність сховища, працездатність усіх систем інженерно-технічного обладнання і захисних пристроїв. Можливість приведення захисної споруди у готовність	Журнал перевірки стану захисної споруди

№ з/п	Об'єкт перевірки	Періодичність перевірки	Хто перевіряє	Що перевіряється	Де відмічається
				відповідно до плану. Експлуатація у режимі захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції і фільтровентиляції	
10	Спеціальні (позачергові) огляди	Після пожеж, землетрусів, злив, повеней і т.д.	Об'єкто-ва комісія	Герметичність сховища, працездатність усіх систем інженерно-технічного обладнання і захисних пристроїв. Можливість приведення захисної споруди у готовність відповідно до плану. Експлуатація у режимі захисної споруди протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції і фільтровентиляції	Журнал перевірки стану захисної споруди